



QUALIFICATION TEST REPORT

認定試験報告書

025 SERIES CONNECTOR
(H-Type, V-Type, Wire to Wire)

025 シリーズ コネクタ
(水平型, 垂直型, 電線対電線用)

501-5372 Rev. A6

Product Specification : 108-5668
Reference Test Report No. : TR-99754/TRE-100270/TRE-100291/TR-102376
Date : 22 AUG 14
Classification : Unrestricted

1. Introduction

1.1 Purpose

Testing was performed on the 025 Series Connector to determine if it meets the requirements of Product Specification, 108-5668 Rev. H5.

1.2 Scope

This report covers the results of electrical, mechanical and environmental performance requirements testing of the 025 Series Connector.

The qualification testing was performed between 21 Nov 2000 and 28 Apr 2001.

1.3 Conclusion

The 025 Series Connector meets the performance requirements of Product Specification, 108-5668, Rev. H5.

1.4 Product Description

This connector has been designed for use of automotive wire-to-board connector and wire-to-wire connector.

1.5 Test Samples

Samples were taken randomly from current production. The following samples were used (Fig. 1).

1. はじめに

1.1 目的

本試験は、025 シリーズ コネクタの製品規格 108-5668 Rev. H5 に規定された性能必要条件に合致しているかを確認するために行われた。

1.2 適用範囲

本報告書は、025 シリーズ コネクタの電氣的、機械的および環境的性能必要条件について行った試験内容を記述している。

本製品認定試験は、2000 年 11 月 21 日から 2001 年 4 月 28 日までに行われた。

1.3 結論

025 シリーズ コネクタは該当製品規格 108-5668 Rev. H5 の性能必要条件に合致していた。

1.4 製品の説明

自動車産業向けに開発した電線対基板用、及び電線対電線用のコネクタである。

1.5 試料

試料は現行の生産システムから無作為抽出法によって取り出された。以下の試料が試験に使用された (Fig. 1)。

Part No.* 型番*	Description 品名
1376350 6376350	025 Series 8Pos. Cap assembly H-Type 025 シリーズ 8極 キャップ・アッセンブリ H-Type
1473793	025 Series 8Pos. Wire to Wire Cap assembly(Crimp & IDC) 025 シリーズ 8極 ワイヤ to ワイヤ キャップ・アッセンブリ(圧着・圧接共用)
1376352	025 Series 8Pos. Plug assembly 025 シリーズ 8極 プラグ・アッセンブリ
1318772 6318772	025 Series 12Pos. Cap assembly H-Type 025 シリーズ 12極 キャップ・アッセンブリ H-Type
1473898	025 Series 12Pos. Cap assembly V-Type 025 シリーズ 12極 キャップ・アッセンブリ V-Type
1565894	025 Series 12Pos. Wire to Wire Cap assembly(Crimp & IDC) 025 シリーズ 12極 ワイヤ to ワイヤ キャップ・アッセンブリ(圧着・圧接共用)
1318774	025 Series 12Pos. Plug assembly 025 シリーズ 12極 プラグ・アッセンブリ
1376675	025 Series 12Pos. Plug assembly Short Body 025 シリーズ 12極 プラグ・アッセンブリ ショート・ボディ
1318382 6318382	025 Series 16Pos. Cap assembly H-Type 025 シリーズ 16極 キャップ・アッセンブリ H-Type
1376106	025 Series 16Pos. Wire to Wire Cap assembly 025 シリーズ 16極 ワイヤ to ワイヤ キャップ・アッセンブリ
1473203	025 Series 16Pos. Wire to Wire Cap assembly Piggy Back Bracket 025 シリーズ 16極 ワイヤ to ワイヤキャップ・アッセンブリ ピギバック ブラケット
1565476	025 Series 16Pos. Cap assembly V-Type 025 シリーズ 16極 キャップ・アッセンブリ V-Type
1473796	025 Series 16Pos. Wire to Wire Cap assembly(Crimp & IDC) 025 シリーズ 16極 ワイヤ to ワイヤ キャップ・アッセンブリ(圧着・圧接共用)
1318386	025 Series 16Pos. Plug assembly 025 シリーズ 16極 プラグ・アッセンブリ
1318853 6318853	025 Series 24Pos. Cap assembly H-Type 025 シリーズ 24極 キャップ・アッセンブリ H-Type
1376111	025 Series 24Pos. Cap assembly V-Type 025 シリーズ 24極 キャップ・アッセンブリ V-Type
1376103	025 Series 24Pos. Wire to Wire Cap assembly 025 シリーズ 24極 ワイヤ to ワイヤ キャップ・アッセンブリ
1318917	025 Series 24Pos. Plug assembly 025 シリーズ 24極 プラグ・アッセンブリ
1612904	025 Series 24Pos. Cap assembly V-Type (Male Connector) 025 シリーズ 24極 キャップ・アッセンブリ V-Type(オス・コネクタ)
1612906	025 Series 24Pos. Plug assembly (Female Connector) 025 シリーズ 24極 プラグ・アッセンブリ (メス・ハウジング)
1565373	025 Series 28Pos. Cap assembly H-Type 025 シリーズ 28極 キャップ・アッセンブリ H-Type
1565375	025 Series 28Pos. Cap assembly V-Type 025 シリーズ 28極 キャップ・アッセンブリ V-Type

Fig. 1(To be continued 続く)

Part No.* 型番*	Description 品名
1565377	025 Series 28Pos. Wire to Wire Cap assembly(Crimp & IDC) 025 シリーズ 28 極 ワイヤ to ワイヤ キャップ・アッセンブリ(圧着・圧接共用)
1565380	025 Series 28Pos. Plug assembly 025 シリーズ 28 極 プラグ・アッセンブリ
1318745 6318745	025 Series 32Pos. Cap assembly H-Type 025 シリーズ 32 極 キャップ・アッセンブリ H-Type
1473799	025 Series 32Pos. Wire to Wire Cap assembly(Crimp & IDC) 025 シリーズ 32 極 ワイヤ to ワイヤ キャップ・アッセンブリ(圧着・圧接共用)
1318747	025 Series 32Pos. Plug assembly 025 シリーズ 32 極 プラグ・アッセンブリ
1318384 6318384	025 Series 40Pos. Cap assembly H-Type 025 シリーズ 40 極 キャップ・アッセンブリ H-Type
1376113	025 Series 40Pos. Cap assembly V-Type 025 シリーズ 40 極 キャップ・アッセンブリ V-Type
1318389	025 Series 40Pos. Plug assembly 025 シリーズ 40 極 プラグ・アッセンブリ
1746315	025 Series 72 (8+24+40) Pos. Cap assembly H-Type 025 シリーズ 72 (8+24+40) 極 キャップ・アッセンブリ H-Type
1123343	025 Receptacle contact 025 リセプタクル・コンタクト
1376109	025 Tab contact 025 タブ・コンタクト

Fig. 1(End 終わり)

*注記:型番(パーツナンバー)は、リスト中親番にダッシュ付きの1桁の数字をもって構成されます。
各親番号に対するダッシュ付き番号の詳細は顧客用図面またはカタログを参照下さい。
なお、接頭の数字がゼロの場合は、ゼロ及びダッシュは省略されます。

2. Test Contents 試験内容

Para 項 番	Test Items 試 験 項 目	Requirements 必要条件	Judgment 判定
3.5.1	Examination of Product	Meets requirements of product drawing and Specification 114-5250,114-5291	Acceptable 合格
	製品の確認検査	製品図面と取付適用規格 114-5250,114-5291 の必要条件に合致している事。	
Electrical Requirements 電 気 的 性 能			
3.5.2	Termination Resistance (Low Level)	8 mΩ Max. (Initial) 16mΩ Max. (Final)	Acceptable 合格
	総合抵抗(ローレベル)	8 mΩ 以下(初期) 16mΩ 以下(終期)	
3.5.3	Termination Resistance (Specified Current)	8 mV/A Max. (Initial) 16mV/A Max. (Final)	Acceptable 合格
	総合抵抗(規定電流)	8 mV/A 以下(初期) 16mV/A 以下(終期)	
3.5.4	Dielectric Withstanding Voltage	No creeping discharge or flash over shall occur.	Acceptable 合格
	耐電圧	沿面放電、フラッシュオーバー等がない事。	
3.5.5	Insulation Resistance	100MΩ Min. (Initial) 100MΩ Min. (Final)	Acceptable 合格
	絶縁抵抗	100MΩ 以上(初期) 100MΩ 以上(終期)	
3.5.6	Current Leakage	3mA Max.	Acceptable 合格
	リーク電流	3mA 以下	
3.5.7	Temperature Rising	Temperature rising: 60°C Max.	Acceptable 合格
	温度上昇	温度上昇 : 60°C以下	
3.5.8	Over Current Loading	No Ignition Is allowed during the test.	Acceptable 合格
	過電流通電	試験中発火なき事。	
Mechanical Requirements 機 械 的 性 能			
3.5.9	Vibration (High Frequency)	No electrical discontinuity greater than 1μsec. shall occur.	Acceptable 合格
	振動(高周波)	振動中 1μsec をこえる不連続導通を生じない事。 試験順序に基づく試験項目の要求性能を満足する事。	
3.5.10	Physical Shock	No electrical discontinuity greater than 1μsec. shall occur.	Acceptable 合格
	衝 撃	衝撃により 1μsec をこえる不連続導通を生じない事。	

Fig. 2 (To be continued 続く)

Para 項 番	Test Items 試 験 項 目	Requirements 必要条件	Judgment 判定
3.5.11	Connector Mating Force	Refer to Fig. 3	Acceptable 合格
	コネクタ挿入力	Fig. 3 参照	
3.5.12	Connector Unmating Force	Refer to Fig. 3	Acceptable 合格
	コネクタ引抜力	Fig. 3 参照	
3.5.13	Housing Locking Strength	100 N Min.	Acceptable 合格
	ハウジングロック強度	100 N 以上	
3.5.14	Contact Insertion Force	10N Max. per 1 contact	Acceptable 合格
	コンタクト装着力	10 N 以下 (1 コンタクト当たり)	
3.5.15	Contact Retention Force (Secondary Lock)	100N Min.	Acceptable 合格
	コンタクト保持力 (二重係止)	100N 以上	
3.5.16	Resistance to Kojiri	Satisfy requirements of test item on the "3.6 Sequence".	Acceptable 合格
	こじり耐久性	試験順序に基づく試験項目の要求性能を満足する事。	
3.5.17	Fasting Torque for Screw	No cracks and compression buckling of housing Permissible	Acceptable 合格
	ねじ締付けトルク	ハウジングの割れ、座屈などがない事。	
3.5.18	Solderability	95 % Min. Plated area only.	Acceptable 合格
	はんだ付け性	95%以上ぬれている事。但し、破断面は除く。	
3.5.19	Handling Ergonomics	No abnormalities allowed in manual mating/unmating handling.	Acceptable 合格
	挿抜フィーリング	コネクタ挿入・引抜において有害な引っ掛かりがない事。	
3.5.20	Tab Retention Force	20N min (PBT) 15N min (SPS)	Acceptable 合格
	タブ保持力	20N 以上 (PBT) 15N 以上 (SPS)	
3.5.21	Resistance to Solder Heat	Only SPS resin applicable. No gap with PCB and omission of screw. Tab Retention Force (Final) : 15N min.	Acceptable 合格
	はんだ耐熱性	SPS ハウジングにのみ適用。 ねじ浮き/脱落無きこと。 タブ保持力(試験後) : 15N 以上	
環 境 的 性 能			
3.5.22	Thermal Shock	Satisfy requirements of test item on the sequence.	Acceptable 合格
	熱衝撃	試験順序に基づく項目の要求性能を満足する事。	
3.5.23	Humidity, Steady State	Satisfy requirements of test item on the sequence. Current Leakage	Acceptable 合格
	耐湿性(定常状態)	試験順序に基づく項目の要求性能を満足する事。 リーク電流 3mA 以下	
3.5.24	Industrial Gas (SO ₂)	Satisfy requirements of test item on the sequence.	Acceptable 合格
	工業ガス (SO ₂)	試験順序に基づく項目の要求性能を満足する事。	
3.5.25	Temperature Life (Heat Aging)	Satisfy requirements of test item on the sequence.	Acceptable 合格
	温度寿命 (耐熱)	試験順序に基づく項目の要求性能を満足する事。	
3.5.26	Resistance to Cold	Satisfy requirements of test item on the sequence.	Acceptable 合格
	耐寒性	試験順序に基づく項目の要求性能を満足する事。	

Fig. 2 (To be continued 続く)

Para 項番	Test Items 試験項目	Requirements 必要条件	Judgment 判定
3.5.27	Humidity-Temperature Cycling	Satisfy requirements of test item on the sequence.	Acceptable 合格
	温湿度サイクル	試験順序に基づく項目の要求性能を満足する事。	
3.5.28	Dust Bombardment	Satisfy requirements of test item on the sequence.	Acceptable 合格
	耐塵性	試験順序に基づく項目の要求性能を満足する事。	
3.5.29	Compound Environment Resistance	No electrical discontinuity greater than 1 μ sec. shall occur. Satisfy requirements of test item on the sequence.	Acceptable 合格
	複合環境	振動中、抵抗値が 1 μ sec をこえる不連続導通を生じない 事。試験順序に基づく項目の要求性能を満足する事。	
3.5.30	Condensation	Satisfy requirements of test item on the sequence.	Acceptable 合格
	結露	試験順序に基づく項目の要求性能を満足する事。	

Fig. 2 (End おわり)

Connector Mating Force, Connector Unmating Force (N) Max						
コネクタ挿入力、コネクタ引抜き力 (N) 以下						
8 Pos.	12 Pos.	16 Pos.	24 Pos.	28 Pos.	32 Pos.	40 Pos.
30	35	42	53	60	65	70

Fig.3

3. Test Sequence 試験順序

No.	Test Examination	Test Group																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Test Sequence ^(a)																
3.5.1	Confirmation of Product	1	1	1,5	1,6	1,4	1,5	1,5	1,8	1,5	1,6	1,3	1,7	1,6	1,7	1,5	1	1,3
3.5.2	Termination Resistance (Low Level)	3		2,6	2,7		2,6	2,6	2,9	2,6	2,7		2,8	2,7	2,8			
3.5.3	Termination Resistance (Rated Current)	4		3,7	3,8		3,7	3,7	3,10	3,7	3,8		3,9	3,8	3,9			
3.5.4	Dielectric withstanding Voltage	7							5,12				5,12					
3.5.5	Insulation Resistance	6							4,11				4,11			2,6		
3.5.6	Current Leakage								7							4		
3.5.7	Temperature Rise	5									4,9				5			
3.5.8	Over Current Loading			4														
3.5.9	Vibration (High Frequency)				5										6			
3.5.10	Shock					3												
3.5.11	Connector Mating Force	2																
3.5.12	Connector Unmating Force	8																
3.5.13	Connector Locking Strength		4					10	14		12		14					
3.5.14	Connector Insertion Force		2															
3.5.15	Connector Retention Force		3					9	13		11	5	13					
3.5.16	Resistance to "Kojiri"						4											
3.5.17	Fasten Torque for Screw		5					11			13		15					
3.5.18	Solderability		6															
3.5.19	Handling Ergonomics							8			10	4	12					
3.5.20	Tab Retention Force																2	4
3.5.21	Resistance to Solder Heat																	2
3.5.22	Thermal Shock							4										
3.5.23	Humidity (Steady State)								6									
3.5.24	Industrial SO ₂ Gas									4								
3.5.25	Temperature Life (Heat Aging)				4	2					5			4				
3.5.26	Resistance to Cold											2						
3.5.27	Humidity-Temperature Cycling												6					
3.5.28	Dust Bombardment													5				
3.5.29	Compound Environment Resistance														4			
3.5.30	Condensation																3	

(a)Numbers indicate sequence in which tests are performed.

Fig. 4 (To be continued 続<)

項番	試験項目	試験グループ																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		試験順序 ^(a)																
3.5.1	製品の確認検査	1	1	1,5	1,6	1,4	1,5	1,5	1,8	1,5	1,6	1,3	1,7	1,6	1,7	1,5	1	1,3
3.5.2	総合抵抗 (ローレベル)	3		2,6	2,7		2,6	2,6	2,9	2,6	2,7		2,8	2,7	2,8			
3.5.3	総合抵抗 (規定電流)	4		3,7	3,8		3,7	3,7	3,10	3,7	3,8		3,9	3,8	3,9			
3.5.4	耐電圧	7							5,12				5,11					
3.5.5	絶縁抵抗	6							4,11				4,10				2,6	
3.5.6	リーク電流								7								4	
3.5.7	温度上昇	5									4,9				5			
3.5.8	過電流通電			4														
3.5.9	振動(高周波)				5										6			
3.5.10	衝撃					3												
3.5.11	コネクタ挿入力	2																
3.5.12	コネクタ引抜き	8																
3.5.13	ハウジングロック 強度		4					10	14		12		14					
3.5.14	コンタクト装着力		2															
3.5.15	コンタクト保持力		3					9	13		11	5	13					
3.5.16	こじり耐久						4											
3.5.17	ねじ締めトルク		5					11			13		15					
3.5.18	半田付け性		6															
3.5.19	挿抜フィーリング							8			10	4	12					
3.5.20	タブ保持力																2	4
3.5.21	はんだ耐熱性																	2
3.5.22	熱衝撃							4										
3.5.23	耐湿性 (定常状態)								6									
3.5.24	工業ガス									4								
3.5.25	温度寿命(耐熱)				4	2					5			4				
3.5.26	耐寒性											2						
3.5.27	温湿度サイクル												6					
3.5.28	耐塵性													5				
3.5.29	複合環境														4			
3.5.30	結露															3		

(a) 欄内の数字は試験を実施する順序を示す。

Fig. 4 (End おわり)

4. Summary of Test Result 試験結果の要約

Test Group 試験グループ	Test Items 測定項目		MIN. 最小値	MAX. 最大値	AVE. 平均値	Spec. 規格値	Judgment 判定	
1	Confirmation of product 製品の確認	Initial 初期	Good appearance 問題なし			Meets requirements of product drawing 外觀上の異常なき事	OK	
	Termination Resistance(Low level) 総合抵抗(ローレベル)[mΩ]	Initial 初期	2.36	3.24	2.66	8 Max. 8 以下	OK	
	Termination Resistance (Specified Current) 総合抵抗(規定電流)[mV/A]	Initial 初期	2.38	3.62	2.98	8 Max. 8 以下	OK	
	Dielectric Withstanding Voltage 耐電圧	Initial 初期	Good 問題なし			No creeping discharge or flashover shall occur. 絶縁破壊なき事	OK	
	Insulation Resistance 絶縁抵抗[MΩ]	Inter-Contact コンタ外相互間	1×10 ⁷ Min. 1×10 ⁷ 以上			100 Min. 100 以上	OK	
		Between Contact and Housing コンタ外-ハウジング間	1×10 ⁷ Min. 1×10 ⁷ 以上				OK	
	Temperature Rising 温度上昇[°C]	Initial 初期	15.7	22.2	18.7	60 Max. 60 以下	OK	
	Connector Mating Force コネクタ挿入力[N]	Initial 初期	Pos. 極数	Min. 最小値	Max. 最大値	Ave. 平均値	Refer to Fig. 3 Fig. 3 参照	OK
			8	13.7	14.9	14.3		
			12	21.1	22.5	21.9		
			16	25.9	31.4	28.2		
			16 W-W	25.0	29.9	27.9		
			24	41.5	49.8	47.1		
			24 W-W	33.4	38.4	35.7		
28			47.9	53	51.3			
Connector Unmating Force コネクタ離脱力[N]	Initial 初期	Pos. 極数	Min. 最小値	Max. 最大値	Ave. 平均値	Refer to Fig. 3 Fig. 3 参照	OK	
		8	7.7	15.4	11.8			
		12	18.3	23.4	20.4			
		16	31.3	36.0	34.1			
		16 W-W	14.3	17.8	16.1			
		24	47.8	52.6	51.3			
		24 W-W	23.8	29.6	26.2			
		28	49.1	53.9	52.5			
32	52.3	55.0	53.6					
40	62.0	66.5	64.4					

Fig. 5 (To be continued 続<)

Test Group 試験グループ	Test Items 測定項目		MIN. 最小値	MAX. 最大値	AVE. 平均値	Spec. 規格値	Judgment 判定	
2	Confirmation of product 製品の確認		Good appearance 問題なし			Meets requirements of product drawing 外観上の異常なき事	OK	
	Housing Locking Strength ハウジングロック強度[N]	Initial 初期	Pos. 極数	Min. 最小値	Max. 最大値	Ave. 平均値	100 Min. 100 以上	OK
			24 W-W	139	153	148		
	Contact Insertion Force コンタクト装着力[N]	Initial 初期	Contact 端子	Min. 最小値	Max. 最大値	Ave. 平均値	10 Max. 10 以下	OK
			Tab	1.0	1.9	1.4		
	Contact Retention force コンタクト保持力[N]	Initial 初期	Contact 端子	Min. 最小値	Max. 最大値	Ave. 平均値	100 Min. 100 以上	OK
			Tab	105	122	111		
	Fasting Torque for Screw ねじ締めトルク	Initial 初期	Rec.	2.2	2.4	2.3	No cracks and compression buckling of housing Permissible 割れ、座屈なき事	OK
			Contact 端子	105	139	126		
	Solderability 半田付け性	Initial 初期	Good 問題なし			95 % Min. Plated area only. 95% 以上濡れている事	OK	
3	Confirmation of product 製品の確認		Good appearance 問題なし			Meets requirements of product drawing 外観上の異常なき事	OK	
	① Termination Resistance (Low level) 総合抵抗 (ローレベル)[mΩ]	Initial 初期	2.83	3.14	3.01	8 Max. 8 以下	OK	
		Final 試験後	3.41	3.76	3.58	16 Max. 16 以下		
	① Termination Resistance (Specified Current) 総合抵抗 (規定電流)[mV/A]	Initial 初期	2.47	2.78	2.65	8 Max. 8 以下	OK	
Final 試験後		3.36	4.56	3.92	16 Max. 16 以下			

Fig. 5 (To be continued 続<)

Test Group 試験グループ	Test Items 測定項目		MIN. 最小値	MAX. 最大値	AVE. 平均値	Spec. 規格値	Judgment 判定	
3	②	Termination Resistance(Low level) 総合抵抗(ローレベル)[mΩ]	Initial 初期	3.28	4.02	3.62	8 Max. 8 以下	OK
			Final 試験後	2.65	3.90	3.05	16 Max. 16 以下	
	②	Termination Resistance (Specified Current) 総合抵抗(規定電流)[mV/A]	Initial 初期	2.78	3.16	2.99	8 Max. 8 以下	OK
			Final 試験後	3.06	4.76	3.70	16 Max. 16 以下	
	③	Termination Resistance(Low level) 総合抵抗(ローレベル)[mΩ]	Initial 初期	2.66	3.13	2.86	8 Max. 8 以下	OK
			Final 試験後	2.82	3.20	2.99	16 Max. 16 以下	
	③	Termination Resistance (Specified Current) 総合抵抗(規定電流)[mV/A]	Initial 初期	2.87	3.08	2.94	8 Max. 8 以下	OK
			Final 試験後	3.16	4.18	3.53	16 Max. 16 以下	
	④	Termination Resistance(Low level) 総合抵抗(ローレベル)[mΩ]	Initial 初期	3.27	4.05	3.79	8 Max. 8 以下	OK
			Final 試験後	2.49	2.88	2.71	16 Max. 16 以下	
	④	Termination Resistance (Specified Current) 総合抵抗(規定電流)[mV/A]	Initial 初期	3.78	4.16	3.99	8 Max. 8 以下	OK
			Final 試験後	2.94	3.09	3.02	16 Max. 16 以下	
4	Confirmation of product 製品の確認		Initial 初期	Good appearance 問題なし			Meets requirements of product drawing 外観上の異常なき事	OK
	Termination Resistance(Low level) 総合抵抗(ローレベル)[mΩ]	Initial 初期	2.16	4.05	3.21	8 Max. 8 以下	OK	
		Final 試験後	3.11	5.08	3.84	16 Max. 16 以下		
	Termination Resistance (Specified Current) 総合抵抗(規定電流)[mV/A]	Initial 初期	2.29	4.22	2.82	8 Max. 8 以下	OK	
		Final 試験後	3.25	6.01	4.45	16 Max. 16 以下		
Electrical Discontinuity Monitoring 瞬断モニタ		Under test 試験中	No electrical discontinuity 瞬断なし			No electrical discontinuity greater than 1μ sec. Shall occur. 1μ secを超える不連続導通なき事	OK	

Fig. 5 (To be continued 続く)

Test Group 試験グループ	Test Items 測定項目		MIN. 最小値	MAX. 最大値	AVE. 平均値	Spec. 規格値	Judgment 判定
5	Confirmation of product 製品の確認	Initial 初期	Good appearance 問題なし			Meets requirements of product drawing 外観上の異常なき事	OK
	Electrical Discontinuity Monitoring 瞬断モニタ	Final 試験後	No electrical discontinuity 瞬断なし			No electrical discontinuity greater than 1 μ sec. shall occur. 1 μ secを超える不連続導通なき事	OK
6	Confirmation of product 製品の確認	Final 試験後	Good appearance 問題なし			Meets requirements of product drawing 外観上の異常なき事	OK
	Termination Resistance(Low level) 総合抵抗(ローレベル)[mΩ]	Initial 初期	2.57	4.28	3.49	8 Max. 8 以下	OK
		Final 試験後	3.36	4.29	3.75	16 Max. 16 以下	OK
	Termination Resistance (Specified Current) 総合抵抗(規定電流)[mV/A]	Initial 初期	2.48	4.51	3.37	8 Max. 8 以下	OK
Final 試験後		3.03	4.24	3.77	16 Max. 16 以下	OK	
7	Confirmation of product 製品の確認	Final 試験後	Good appearance 問題なし			Meets requirements of product drawing 外観上の異常なき事	OK
	Handling Ergonomics 挿抜フィーリング	Final 試験後	Good 問題なし			No abnormalities 挿抜に異常なき事	OK
	Termination Resistance(Low level) 総合抵抗(ローレベル)[mΩ]	Initial 初期	2.73	3.21	2.89	8 Max. 8 以下	OK
		Final 試験後	2.70	5.50	3.24	16 Max. 16 以下	OK
	Termination Resistance (Specified Current) 総合抵抗(規定電流)[mV/A]	Initial 初期	3.18	4.61	3.61	8 Max. 8 以下	OK
		Final 試験後	2.81	4.88	3.59	16 Max. 16 以下	OK
	Contact Retention force コンタクト保持力[N]	Final 試験後	Contact 端子	Min. 最小値	Max. 最大値	Ave. 平均値	100 Min. 100 以上
Tab			111	129	119		
Rec.			106	136	123		

Fig. 5 (To be continued 続<)

Test Group 試験グループ	Test Items 測定項目		MIN. 最小値	MAX. 最大値	AVE. 平均値	Spec. 規格値	Judgment 判定	
7	Housing Locking Strength ハウジングロック強度 [N]	Final 試験後	Pos. 極数	Min. 最小値	Max. 最大値	Ave. 平均値	100 Min. 100 以上	OK
			24 W-W	160	168	164		
			40	235	264	249		
	Fasting Torque for Screw ねじ締めトルク	Final 試験後	Good 問題なし			No cracks and compression buckling of housing Permissible 割れ、座屈 なき事	OK	
	Resistance Monitoring 抵抗変動モニタ	Under test 試験中	Good 問題なし			No abnormalities 異常な変動なき事	OK	
8	Confirmation of product 製品の確認		Good appearance 問題なし			Meets requirements of product drawing 外観上の異常なき事	OK	
	Handling Ergonomics 挿抜フィーリング		Good 問題なし			No abnormalities 挿抜に異常なき事	OK	
	Termination Resistance(Low level) 総合抵抗(ローレベル)[mΩ]		Initial 初期	2.17	2.73	2.36	8 Max. 8 以下	OK
			Final 試験後	2.54	3.84	2.95	16 Max. 16 以下	
	Termination Resistance (Specified Current) 総合抵抗(規定電流)[mV/A]		Initial 初期	2.32	2.89	2.53	8 Max. 8 以下	OK
			Final 試験後	2.57	3.68	3.05	16 Max. 16 以下	OK
	Insulation Resistance 絶縁抵抗 [MΩ]	Inter-Contact コンタ外相互間	Final 試験後	9.8×10 ³ 以上			100 Min. 100 以上	OK
		Between Contact and Housing コンタクト-ハウジング間	Final 試験後	3.0× 10 ⁴ 以上			100 Min. 100 以上	OK
	Dielectric Withstanding Voltage 耐電圧		Final 試験後	Good 問題なし			No creeping discharge or flashover shall occur. 絶縁破壊なき事	OK
	Contact Retention force コンタクト保持力[N]		Final 試験後	108	135	125	100 Min. 100 以上	
Housing Locking Strength ハウジングロック強度 [N]		Final 試験後	255	270	262	100 Min. 100 以上	OK	
Current Leakage リーク電流[mA]		Under test 試験中	0.2 Min. 0.2 以下			3 Min. 3 以下	OK	

Fig. 5 (To be continued 続く)

Test Group 試験グループ	Test Items 測定項目		MIN. 最小値	MAX. 最大値	AVE. 平均値	Spec. 規格値	Judgment 判定	
9	Confirmation of product 製品の確認	Final 試験後	Good appearance 問題なし			Meets requirements of product drawing 外観上の 異常なき事	OK	
	Termination Resistance(Low level) 総合抵抗(ローレベル)[mΩ]	Initial 初期	2.50	4.17	3.32	8 Max. 8 以下	OK	
		Final 試験後	2.21	4.86	3.43	16 Max. 16 以下	OK	
	Termination Resistance (Specified Current) 総合抵抗(規定電流)[mV/A]	Initial 初期	2.70	3.98	3.34	8 Max. 8 以下	OK	
		Final 試験後	2.39	4.06	3.70	16 Max. 16 以下	OK	
10	Confirmation of product 製品の確認	Final 試験後	Good appearance 問題なし			Meets requirements of product drawing 外観上の 異常なき事	OK	
	Handling Ergonomics 挿抜フィーリング	Final 試験後	Good 問題なし			No abnormalities 挿抜に異 常なき事	OK	
	Termination Resistance(Low level) 総合抵抗(ローレベル)[mΩ]	Initial 初期	2.36	3.24	2.66	8 Max. 8 以下	OK	
		Final 試験後	3.69	8.00	5.54	16 Max. 16 以下	OK	
	Termination Resistance (Specified Current) 総合抵抗(規定電流)[mV/A]	Initial 初期	2.38	3.62	2.98	8 Max. 8 以下	OK	
		Final 試験後	2.67	5.72	4.22	16 Max. 16 以下	OK	
	Temperature Rising 温度上昇[°C]	Initial 初期	15.7	22.2	18.7	60 以下	OK	
		Final 試験後	22.1	35.8	27.9	60 以下	OK	
	Contact Retention force コンタクト保持力[N]	Final 試験後	Contact 端子	Min. 最小値	Max. 最大値	Ave. 平均値	100 Min. 100 以上	OK
			Tab	105	128	119		
			Rec.	103	131	119		
	Housing Locking Strength ハウジングロック強度[N]	Final 試験後	Pos. 極数	Min. 最小値	Max. 最大値	Ave. 平均値	100 Min. 100 以上	OK
			24 W-W	162	175	167		
40			250	265	257			
Fasting Torque for Screw ねじ締めトルク	Final 試験後	Good 問題なし			No cracks and compression buckling of housing Permissible 割れ、座屈 なき事	OK		

Fig. 5 (To be continued 続く)

Test Group 試験グループ	Test Items 測定項目		MIN. 最小値	MAX. 最大値	AVE. 平均値	Spec. 規格値	Judgment 判定	
11	Confirmation of product 製品の確認	Final 試験後	Good appearance 問題なし			Meets requirements of product drawing 外觀上の 異常なき事	OK	
	Handling Ergonomics 挿抜フィーリング	Final 試験後	Good 問題なし			No abnormalities 挿抜に異 常なき事	OK	
	Contact Retention force コンタクト保持力[N]	Final 試験後	Contact 端子	Min. 最小値	Max. 最大値	Ave. 平均値	100 Min. 100 以上	OK
		Tab	110	128	117			
		Rec.	123	138	129			
12	Confirmation of product 製品の確認	Final 試験後	Good appearance 問題なし			Meets requirements of product drawing 外觀上の 異常なき事	OK	
	Handling Ergonomics 挿抜フィーリング	Final 試験後	Good 問題なし			No abnormalities 挿抜に異 常なき事	OK	
	Termination Resistance(Low level) 総合抵抗(ローレベル)[mΩ]	Initial 初期	2.39	3.06	2.60	8 Max. 8 以下	OK	
		Final 試験後	3.27	4.87	4.01	16 Max. 16 以下	OK	
	Termination Resistance (Specified Current) 総合抵抗(規定電流)[mV/A]	Initial 初期	2.50	3.74	2.98	8 Max. 8 以下	OK	
		Final 試験後	3.11	4.62	3.76	16 Max. 16 以下	OK	
	Insulation Resistance 絶縁抵抗 [MΩ]	Inter-Contact コンタクト相互間	Initial 初期	1.5×10 ³ 以上			100 Min. 100 以上	OK
			Final 試験後	1.7×10 ² 以上			100 Min. 100 以上	OK
		Between Contact and Housing コンタクト- ハウジング間	Initial 初期	1.0×10 ⁵ 以上			100 Min. 100 以上	OK
			Final 試験後	2.6×10 ⁴ 以上			100 Min. 100 以上	OK
	Dielectric Withstanding Voltage 耐電圧	Final 試験後	Good 問題なし			No creeping discharge or flashover shall occur. 絶縁破壊 なき事	OK	
	Contact Retention force コンタクト保持力[N]	Final 試験後	Contact 端子	Min. 最小値	Max. 最大値	Ave. 平均値	100 Min. 100 以上	OK
			Tab	106	127	117		
Rec.			113	134	124			

Fig. 5 (To be continued 続く)

Test Group 試験グループ	Test Items 測定項目		MIN. 最小値		MAX. 最大値		AVE. 平均値		Spec. 規格値	Judgment 判定
			Pos. 極数	Min. 最小値	Max. 最大値	Ave. 平均値				
12	Housing Locking Strength ハウジングロック強度[N]	Final 試験後	24	174	184	179	100 Min. 100 以上	OK		
			W-W	40	255	270			262	
	Fasting Torque for Screw ねじ締めトルク	Final 試験後	Good 問題なし				No cracks and compression buckling of housing Permissible 割れ、座屈 なき事	OK		
	Resistance Monitoring 抵抗変動モニタ	Under test 試験中	Good 問題なし				No abnormalities 異常な変 動なき事	OK		
13	Confirmation of product 製品の確認	Final 試験後	Good appearance 問題なし				Meets requirements of product drawing 外観上の 異常なき事	OK		
	Termination Resistance(Low level) 総合抵抗(ローレベル)[mΩ]	Initial 初期	2.05	3.10	2.23	8 Max. 8 以下	OK			
		Final 試験後	2.34	6.91	4.35	16 Max. 16 以下	OK			
	Termination Resistance (Specified Current) 総合抵抗(規定電流)[mV/A]	Initial 初期	1.90	3.97	2.80	8 Max. 8 以下	OK			
Final 試験後		2.30	8.71	3.30	16 Max. 16 以下	OK				
14	Confirmation of product 製品の確認	Final 試験後	Good appearance 問題なし				Meets requirements of product drawing 外観上の 異常なき事	OK		
	Termination Resistance(Low level) 総合抵抗(ローレベル)[mΩ]	Initial 初期	1.33	2.63	1.94	8 Max. 8 以下	OK			
		Final 試験後	2.69	4.49	3.57	16 Max. 16 以下	OK			
	Termination Resistance (Specified Current) 総合抵抗(規定電流)[mV/A]	Initial 初期	1.43	2.64	2.02	8 Max. 8 以下	OK			
		Final 試験後	2.41	4.13	3.35	16 Max. 16 以下	OK			
Temperature Rising 温度上昇[°C]	Under test 試験中	12.1	18.4	14.8	60 Min. 60 以下	OK				

Fig. 5 (To be continued 続く)

Test Group 試験グループ	Test Items 測定項目		MIN. 最小値	MAX. 最大値	AVE. 平均値	Spec. 規格値	Judgment 判定		
14	Electrical Discontinuity Monitoring 瞬断モニタ		Under test 試験中			No electrical discontinuity greater than 1 μ sec. shall occur. 1 μ sec を超える不連続導通なき事	OK		
	Resistance Monitoring 抵抗変動モニタ		Under test 試験中			Good 問題なし	No abnormalities 異常な変動なき事	OK	
15	Confirmation of product 製品の確認		Final 試験後			Good appearance 問題なし	Meets requirements of product drawing 外観上の異常なき事	OK	
	Insulation Resistance 絶縁抵抗 [MΩ]	Inter-Contact コンタクト相互間	Final 試験後	1.0 × 10 ³ Min. 1.0 × 10 ³ 以上		100 Min. 100 以上	OK		
		Between Contact and Housing コンタクト・ハウジング間	Final 試験後	3.0 × 10 ⁴ Min. 3.0 × 10 ⁴ 以上				OK	
	Current Leakage リーク電流 [mA]		Under test 試験中			0.2 Max. 0.2 以下	3 Min. 3 以下	OK	
16	Tab Retention Force タブ端子保持力		Initial 初期		MIN. 最小値	MAX. 最大値	AVE. 平均値		
				PBT	31.9	36.3	33.9	20N MIN	OK
				SPS	18.6	39.2	30.3	15N MIN	OK
17	Confirmation of product 製品の確認		Final 試験後			Good appearance 問題なし	No gap with PCB and omission of screw ねじ浮き・脱落無きこと	OK	
	Tab Retention Force タブ端子保持力		Final 試験後		MIN. 最小値	MAX. 最大値	AVE. 平均値		
				SPS	17.3	55.8	33.0	15N MIN	OK

Fig. 5 (End 終り)