



HDD 系列连接器规格书

目录

1. 适用范围	2
1.1. 内容	2
1.2. 产品测试	2
2. 规范性引用文件	2
2.1. TE 文件	2
2.2. 其他引用文件	2
3. 要求	3
3.1. 设计和结构	3
3.2. 材料	3
3.3. 等级	3
3.4. 产品性能和测试描述	3
3.5. 测试要求	3
3.6. 测试顺序	8
4. 产品测试	9
4.1. 产品测试	9
4.2. 产品重新进行测试	9
4.3. 产品验收	9
4.4. 产品质量一致性检验	9

1. 适用范围

1.1. 内容

本规格书规定了 **HDD-016/ HDD-024/ HDD-042/ HDD-072/ HDD-108/ HDD-144 (2x 72)/ HDD-216 (2x 108)** 插芯的技术要求，试验方法和产品测试。

HD插芯的插针数量包含：16/24/42/72/108/144/216. 端子压线后组装到插芯里面。

端子类型：冷压连接；端子接线范围：0.14 mm² - 2.5 mm².

1.2. 产品测试

当产品测试执行时，使用下列指定的规格和标准。所有的检查应使用适用的检验计划和产品图纸执行。

2. 规范性引用文件

下列文件中的内容被本规格书引用的部分构成了本规格书的一部分。在本规格书的要求和产品图纸之间或本规格书的要求和参考文件之间产生冲突的时候，应优先考虑本规格书。

2.1. TE 文件

A. 客户图

HDD 系列连接器客户图

2.2. 其他引用文件

- EN 61984: Connectors - Safety requirements and tests
- EN 50467: Electrical connectors - requirements and test - Railway applications
- IEC 60068: Environmental testing
- IEC 60512: Connectors for electronic equipment -Test and measurements
- IEC 60529: Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code)
- IEC 60664-1: Insulation coordination for equipment within low-voltage systems (Part 1)
- EN 61373: Railway application - Rolling stock equipment - Shock and vibration test
- ISO 6988: Metallic and other non-organic coatings - Sulfur dioxide test with general condensation of moisture



3. 要求

3.1. 设计和结构

产品的设计、结构、外形及尺寸应符合相应产品的图纸。

3.2. 材料

产品所使用的各种材料应符合相应产品的图纸。

3.3. 等级

- 额定电流 / 额定电压 / 脉冲电压 / 污染等级

10A 250V 2.5KV 2

- 操作温度 -40°C ~+125°C
- 保护等级 IP20
- 防护等级 II
- 过电压种类 II

3.4. 产品性能和测试描述

产品应满足3.5规定的电气,机械和环境性能测试需求。除非另有说明,所有的测试均在IEC 60512 / EN 61984规定的试验标准大气条件下进行。

3.5. 测试要求

一般检查			
序号	测试项目	测试要求	测试条件
3.5.1	外观检查	符合产品图纸要求	按照 IEC 60512-1-1/-2 1a 和 EN 61984 6.2 1b 进行 外观检查

机械性能			
3.5.2	标志耐久性	符合 EN 61984 6.2 规定, 标记应清晰可辨。 (如标志采取压印、模印、压制、雕刻 或类似的方式时可不进行本试验)	按照 IEC 60068-2-70 Test Xb 和 EN 61984 7.3.2 进行 测试活塞: 1号 实验液体: 水 循环: 10次 力量: 5N
3.5.3	极性及编码	符合 EN 61984 6.3 & 6.9.1 规定, 多芯连接器需避免不正确的连接。 无功能性损坏。	按照 IEC 60512-13-5 Test 13e 进行 未封闭式连接器 (内部连接) : 20N 封闭式连接器 (外部连接) : 1.5 倍插入力, 两者选择大者



产品规格书

108-137043

2017-10-09 版本 C

3.5.4	夹线保持力	符合 EN 61984 6.6规定	按照 EN 61984 6.6 进行
	冷压接线方式	压接导体 0.05-10 mm ² 符合 EN 60352-2 表1规定, 施加拉力, 导体不能从压接区脱离。	按照 IEC 60352-2 进行 对压接区进行外观检查、对压接连接进行拉伸强度测试。
		压接导体 >10 mm ² 符合NF F 00-363 表8规定, 施加拉力, 导体不能从压接区脱离。	按照NF F 00-363 进行 对压接区进行外观检查、对压接连接进行拉伸强度测试。
3.5.5	端子保持力	符合 EN 61984 6.18.2规定 无导致异常操作的轴向移动, 单一接触件保持力最小 50N。	按照 IEC 60512-15-1 Test 15a进行 轴向加负载, 测试速度: 20mm/min 允许位移量1.0mm。
3.5.6	机械强度冲击	符合 EN 61984 6.18.1 & 6.18.3规定 连接器及内部绝缘体无功能性损坏 不允许降低电气间隙和爬电距离的现象发生。	按照 IEC 60512-7-2 Test 7b 进行 跌落高度: - 750mm, 适用于样品质量≤250g - 500mm, 适用于样品质量>250g 跌落次数:8 位置: 45°步进, 每个位置跌落1次。
3.5.7	机械操作 (耐久测试)	符合 EN 61984 6.14.1规定 不带负载的状态下机械操作500次 无功能性损坏	按照 IEC 60512-9-1 Test 9a 和 EN 61984 7.3.9 进行 插拔方法: A) 模拟正常操作的机械插拔, 速度 50mm/min; B) 手动插拔, 速度每小时最多300次 插拔
3.5.8	加大随机振动级下的模拟长使用寿命试验	无功能性损坏 瞬断时间不超过1μs	按照 EN 61373, 1类, 等级B 进行 (参照IEC60068-2-6 Test Fc) 频率: 5~150Hz
3.5.9	功能随机振动试验	无功能性损坏 瞬断时间不超过1μs	按照 EN 61373, 1类, 等级B 进行 (参照IEC60068-2-6 Test Fc) 频率: 5~150Hz
3.5.10 ^a	^a 加大随机振动级下的模拟长使用寿命试验	无功能性损坏 瞬断时间不超过1μs	按照 EN 61373, 2类进行 (参照IEC60068-2-6 Test Fc) 频率: 5~150Hz
3.5.11 ^a	^a 功能随机振动试验	无功能性损坏 瞬断时间不超过1μs	按照 EN 61373, 2类进行 (参照IEC60068-2-6 Test Fc) 频率: 5~150Hz
3.5.12	冲击测试	无功能性损坏 瞬断时间不超过1μs	按照 EN 61373 进行 加速度: 50m/s ² 持续时间: 30ms 总共18次冲击(正交三个轴, 每个轴向 正反两面)



产品规格书

108-137043

2017-10-09 版本 C

电气性能			
3.5.13	接触阻抗测试	初态	最大5mΩ
		末态	接触阻抗变化量小于初态基准值的50 %或≤5 mΩ。 两者取较大值。
3.5.14	压接接触阻抗测试 (压接导体 0.05-10 mm ²)	压接接触阻抗低于EN60352-2, 图6规定的值	
3.5.15	温升测试	符合 EN 61984 6.16规定 环境温度与连接器的温升(△T)的总和不超过温度上限。	
3.5.16	耐电压测试	符合 EN 61984 6.13规定 无击穿或飞弧现象产生。	
3.5.17	绝缘电阻	不小于400MΩ	
3.5.18	接地措施	可触及金属部件和接地接触件之间的电阻不大于0.1Ω	



产品规格书

108-137043

2017-10-09 版本 C

环境性能			
3.5.19	低温测试	无功能性损坏	按照 IEC 60512-11-10 Test 11j进行 (参照 IEC 60068-2-1) 插合状态的样品: -40°C 持续时间: 16h, Test Ab
3.5.20	干热测试	无功能性损坏	按照 IEC 60512-11-9 Test 11i进行 (参照 IEC 60068-2-2) 插合状态的样品: +125°C; 持续时间: 168h, Test Bb
3.5.21	湿热测试,循环	无功能性损坏	按照 IEC 60512-11-12 Test 11m 进行 插合状态的样品: 最小环境温度: 25±2°C; 最大环境温度: 40±2°C; 循环次数: 21 次 持续时间: 12 小时+12 小时 按图表1
3.5.22	温度循环测试	无功能性损坏	按照 IEC 60512-11-4 Test 11d进行 (参照 IEC 60068-2-14 Test Na) 插合状态的样品: 低温: -40±2°C 高温: +125±2°C, 持续时间: 每个极限温度驻留 1 小时; 循环 100 次
3.5.23	耐腐蚀测试	符合 EN 61984 6.21规定 无功能性损坏	按照IEC 60512-11-7 Test 11g和 EN 61984 7.3.14进行 测试 1: 流动性混合气体测试, 参照 测试 11g, 方法1或方法4 (表1); 测试时间: 4天 (96小时);
			备选 按照EN 61984 7.3.14进行 测试 2: 按照EN ISO 6988规定的一般含水量的二氧化硫腐蚀测试 测试时间: 24小时 (1个循环)
3.5.24	防电击保护测试	符合 EN 61984 6.4.2.2 或6.4.2.3 规定 不可触及带电件	按照 EN 61984 7.3.6.1进行 非封闭式连接器: 测试手指或50mm 的球, 以20N的力施加在指定表面上。 插合的样品

^a注释的测试项目针对有特别要求的应用, 如铁路应用, 需要进行此项测试。

^b测量点: 在导体上, 并尽可能的靠近端子, 如果不能实现, 导体电阻应重新计算。



产品规格书

108-137043

2017-10-09 版本 C

测试样品数量按照表 1：

表1 – 测试样品数量		
测试组别	测试描述	测试样品数量及组成
A 组	机械性能测试	3 套连接器
B 组	服役寿命测试	3 套连接器
C 组	温升测试, 插合样品	3 套连接器
D 组	耐环境测试, 插合样品	3 套连接器
E 组	保护等级测试	3 套连接器
F 组	温度循环测试	3 套连接器
G 组	振动冲击测试	3 套连接器 (同壳体配合后一起测试)
H 组	压接测试	3 对0.14 mm ² 的公母压接端子和 3 对2.5 mm ² 的公母压接端子

备注：同一产品系列，产品结构类似，只是产品尺寸大小不一样，可以选取产品系列中有代表性的产品进行测试即可，不必每个型号都进行测试。

3.6. 测试顺序

测试项目	测试组别							
	A	B	C	D	E	F	G	H
	测试顺序 ¹⁾							
外观检查	1,6	1,5	1,3	1,11	1,5	1,8	1,9	1,4
标志耐久性	2							
极性及编码	3							
夹线保持力								
冷压接线方式								3
端子保持力	4							
机械强度冲击	5							
机械操作 (耐久测试)		3						
加大随机振动级下的模拟长使用寿命试验 1类, 等级 B							3	
功能随机振动试验, 1类, 等级 B							4	
^a 加大随机振动级下的模拟长使用寿命 试验, 2类							5 ^a	
^a 功能随机振动试验, 2类							6 ^a	
冲击测试							7	
接触电阻测试		2,4		2,8		2,5	2,8	
压接接触阻抗测试 (压接导体 0.05-10 mm ²)								2
温升测试			2					
耐电压测试				3,9	4	6		
绝缘电阻				4,10		7		
接地措施					3			
低温测试				5				
干热测试				6				
湿热测试, 循环						4		
温度循环测试						3		
耐腐蚀测试				7				
防电击保护测试					2			

注释:

- 1) 数字代表测试的顺序。
- 2) ^a 注释的测试项目针对有特别要求的应用, 如铁路应用, 需要进行此项测试。

4. 产品测试

4.1. 产品测试

A. 测试样品选取

产品进行测试的样品需要符合产品图纸，随机从当前批量生产的合格品中抽取产品测试需要的样品数量。

B. 测试顺序

按照3.6 的测试顺序进行产品测试。

4.2. 产品重新进行测试

任何产品的变更或制程的改变，引起了产品的外观、配合或功能中的一项或多项更改，为了确保产品的质量，需要由产品开发/制造，品质，生产等相关部门进行确认，按照3.6 的产品测试顺序，进行部分或者全部产品测试。

4.3. 产品验收

产品验收基于符合3.5 的要求。由测试设备，测试装置或操作不当引起的产品测试失效，不应该认为产品不合格。如果发生任何的产品测试失效，需要采取纠正措施，并且重新提交样品进行测试。重新提交样品前，需要确认采取了正确的纠正措施。

4.4. 产品质量一致性检验

质量检验计划应该指定使用的抽样验收质量标准。质量检验计划中尺寸和功能的要求同产品图纸和本规格书的要求保持一致。