

## SIMEL products

**INSTRUCTION DE MONTAGE  
INSTRUCTION FOR USE****ENSEMBLE DE SUSPENSION  
SUSPENSION CLAMP ASSEMBLY ES 35-1500**Capacité / Capacity: 25 - 35 mm<sup>2</sup>

- 1-** Fixer l'ensemble de suspension sur le poteau,  
- par 1 boulon  $\varnothing 16$  mm.  
- ou 2 feuillards de 20 x 1 mm max.
  - 2-** Ouvrir la griffe de serrage, puis placer le neutre porteur dans son logement.
  - 3-** Rabattre la griffe de serrage sur le neutre porteur, puis exercer une pression jusqu'au clipsage.
  - 4-** Introduire dans l'ajour inférieur de la pince un collier isolant, puis lier ensemble les conducteurs de phase.
- 1-** Attach to the pole by either,  
- 1 bolt M16.  
- or 2 stainless steel straps 20 mm x 1 mm max.
  - 2-** Open the grip and introduce the insulated neutral messenger in the suspension groove.
  - 3-** Close the grip on the cable by pressing it
  - 4-** Link the phases conductors to the suspension clamp by introducing a plastic tie in the lower part of the plastic body.

**La responsabilité de Tyco Electronics Simel ne peut être engagée si ces instructions de montage ne sont pas respectées  
Tyco Electronics Simel cannot be held responsible if these assembly instructions are not respected**